

CÓDIGO: M90CODO

CODO 90° ROSCABEL



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de PP (Polipropileno).
- Union roscado.
- Presión Maxima 232 PSI.
- Resistencia termica Maxima de 82°C.
- Resistente a la corrosion y oxidación.
- Alta resistencia al impacto y vibraciones.
- Para conducción de agua fria y caliente.

FUNCIONABILIDAD

- Cambio de Dirección en el Flujo
Su función primaria es permitir giros de 90° en para bordear columnas o vigas, subidas de red desde el suelo hacia la pared.
- Gracias a su sistema de roscas, permite unir tuberías plásticas con accesorios de metal (griferías, válvulas de paso o tanques de agua).
- Facilita que una sección de la tubería sea "desarmable" para mantenimiento, algo que no se puede hacer fácilmente con la termofusión o el pegado.
- Resistencia Térmica Dual
Funcionalmente, el polipropileno marrón está diseñado para ser polivalente:
- Agua Fría: Mantiene la integridad estructural sin volverse quebradizo.
- Agua Caliente: Soporta temperaturas de hasta 80°C de forma intermitente, lo que lo hace funcional para sistemas de agua caliente sanitaria (calentadores y calderas).

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
M90CODO13	1/2"	70 / 700
M90CODO19	3/4"	38 / 380

GARANTÍA DE 1 AÑO

Nuestros productos están garantizados por cualquier defecto de fábrica que puedan presentar siempre y cuando sean utilizadas con el propósito apropiado y de manera correcta.