

FICHA TÉCNICA



CÓDIGO: MTEE

TEE ROSCABLE

CARACTERISTICAS

- Cuerpo de PP (Polipropileno).
- Union roscado hembra.
- Presión Maxima 232 PSI.
- Resistencia termica Maxima de 82°C.
- Resistente a la corrosion y oxidación.
- Alta resistencia al impacto y vibraciones.
- Para conducción de agua fria y caliente.

FUNCIONABILIDAD

- Permite que el agua que viene por el tubo principal "doble" hacia un baño, una cocina o un lavadero sin cortar el flujo hacia el resto de la casa.
- Se usa para conectar varios artefactos en línea (por ejemplo, una fila de lavabos en un baño público o una serie de aspersores en un jardín).
- Resistencia Térmica Dual
Funcionalmente, el polipropileno marrón está diseñado para ser polivalente:
 - Agua Fría: Mantiene la integridad estructural sin volverse quebradizo.
 - Agua Caliente: Soporta temperaturas de hasta 80°C de forma intermitente, lo que lo hace funcional para sistemas de agua caliente sanitaria (calentadores y calderas).

CÓDIGO	MEDIDA	EMPAQUE
MTEE13	1/2"	50 / 500
MTEE19	3/4"	28 / 280

Nuestros productos están garantizados por cualquier defecto de fábrica que puedan presentar siempre y cuando sean utilizadas con el propósito apropiado y de manera correcta.