

B&K**CEMENTO
PVC****AZUL****Características / Descripción:**

- Cemento de viscosidad media de color azul, Clasificación tipo II, para tubos y conexiones de PVC hasta 6" de diámetro. AZUL es un cemento con fórmula para fraguar en condiciones húmedas de fraguado rápido, tiempo de secado 2 minutos.
- Solución de resina de PVC (Cloruro de Polivinilo) con disolventes apropiados, que al secar por evaporación de solventes realiza la fusión de las superficies y su unión permanente, dejando una sola pieza como resultado.

Especificaciones:

- Aspecto: Líquido espeso Azul.
- Contenido sólidos %: $\geq 12\%$.
- Aspecto de la película: Homogénea no debe contener grumos, floculos ni partículas no disueltas.
- Viscosidad: ≥ 500 cP (Brookfield 25°C)
- Disolución: Producto transparente fraguado.

Usos: El Cemento (etiqueta AZUL) puede utilizarse en instalaciones de drenaje, jacuzzi, albercas, ventilación, agua potable, sistemas de riego, categoría cédulas 40 y 80.

Precauciones:

- Debido a que los solventes usados en la fabricación de los cementos de PVC son inflamables y tóxicos, deben tomarse las siguientes precauciones para su uso.
- El cemento PVC no debe tener contacto con la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes, aplicador o brocha.
- El lugar de trabajo debe estar ventilado.
- Cuando se trabaje con cemento para PVC, cotidianamente o por tiempos prolongados, debe usarse una mascarilla apropiada para solventes orgánicos.
- No se debe aplicar ni almacenar el cemento PVC cerca de fuentes de calor.

Código	Presentación	Cantidad
ES66119-22208	Tubo con caja	2oz (60ml)
ES66120-22201	Lata con aplicador 1/8	4oz (120ml)
ES66121-22202	Lata con aplicador 1/4	8oz (240ml)
ES66122-22203	Lata con aplicador 1/2	16oz (475ml)
ES66150-22204	Lata con aplicador 1/1	32oz (1L)

**Almacenaje:**

Manténgase los envases bien cerrados en lugares frescos y secos. En lugares Bien ventilados a temperaturas de 20-30°C.

B&K
UNA MARCA DE MUELLER COMERCIAL**Cemento PVC
Azul**

CONSISTENCIA MEDIA PARA
AGUA POTABLE Y RIEGO
**CEMENTO PARA TUBERÍAS
Y CONEXIONES DE PVC HIDRAULICO**
CÉDULA 40 Y 80 HASTA
6" DE DIÁMETRO





CONTENIDO ml / oz

Modelo:

ES66119-22208	(60ml)
ES66120-22201	(120ml)
ES66121-22202	(240ml)
ES66122-22203	(475ml)
ES66150-22204	(1L)

- Para uniones a nivel profesional PVC.
- Cumple con las normas ASTM D2564-20.
- Producto con viscosidad media.
- Usos específicos agua fría y condiciones de humedad.

**Para agua fría
y condición húmeda**Cemento para la Unión de
Tubos y Conexiones PVCIncluye
aplicador