

Características / Descripción:

- Cemento de viscosidad media, Clasificación tipo II, para tubos y conexiones de PVC hasta 4" de diámetro. es un cemento con fórmula para fraguar en condiciones secas, tiempo de secado 5 minutos.
- Solución de resina de PVC (Cloruro de Polivinilo) con disolventes apropiados, que al secar por evaporación de solventes realiza la fusión de las superficies y su unión permanente, dejando una sola pieza como resultado.

Especificaciones:

- Aspecto: Líquido espeso transparente.
- Contenido sólidos %: $\geq 10\%$.
- Aspecto de la película: Homogénea no debe contener grumos, floculos ni partículas no disueltas.
- Viscosidad: ≥ 500 cP (Brookfield 25°C)
- Disolución: Producto transparente fraguado.

Usos: El Cemento Transparente (**etiqueta DORADA**) puede utilizarse en instalaciones de drenaje, ventilación, agua potable, conduit, sistemas de riego, categoría cédulas 40.

Precauciones:

- Debido a que los solventes usados en la fabricación de los cementos de PVC son inflamables y tóxicos, **deben tomarse las siguientes precauciones para su uso.**
- El cemento para PVC no debe tener contacto con la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes, aplicador o brocha.
- El lugar de trabajo debe estar ventilado.
- Cuando se trabaje con cemento para PVC cotidianamente o por tiempos prolongados, debe usarse una mascarilla apropiada para solventes orgánicos.
- No se debe aplicar ni almacenar el cemento para PVC cerca de fuentes de calor.

Código	Presentación	Cantidad
ES66111-20208	Tubo con caja	2oz (60ml)
ES66112-20201	Lata con aplicador 1/8	4oz (120ml)
ES66113-20202	Lata con aplicador 1/4	8oz (240ml)
ES66114-20203	Lata con aplicador 1/2	16oz (475ml)
ES66144-20204	Lata con aplicador 1/1	32oz (1L)




Almacenaje:

Manténgase los envases bien cerrados en lugares frescos y secos. En lugares bien ventilados a temperaturas de 20-30°C.



Cemento PVC Transparente



CONSISTENCIA NORMAL
PARA AGUA POTABLE Y RIEGO

CEMENTO PARA TUBERÍAS
Y CONEXIONES DE PVC SANITARIO
CÉDULA 40 HASTA
4" DE DIÁMETRO




CONTENIDO ml / oz


Modelo:

ES66111-20208 (60ml)
ES66112-20201 (120ml)
ES66113-20202 (240ml)
ES66114-20203 (475ml)
ES66144-20204 (1L)

- Para uniones a nivel profesional PVC.
- Cumple con las normas ASTM D2564-20.
- Producto con viscosidad media.
- Usos específicos, agua fría.



Cemento para la Unión de
Tubos y Conexiones PVC



Incluye
aplicador

