

FICHA TECNICA

PRODUCTO:	RODILLO USO PROFESIONAL										
TIPO DE MATERIAL:	POLIESTER										
FECHA:	08/05/2020										
											
PRODUCTO											
DESCRIPCION:	Rodillo para uso profesional, combina una felpa de alta densidad y un maneral con jaula de 5 alambres, que mantiene la felpa en su lugar mientras se aplica la pintura. Cuenta también con puntas rasuradas que permiten delinear el área pintada, garantizando así la calidad de un trabajo profesional.										
INFORMACION TECNICA											
CARACTERISTICAS	RODILLO	CLAVE	RPR49	RPR39	RPR27	RPR29	RPR69	RPR59	RPR19	RPR79	
		Dimensión	9" x 1 1/4"	9" x 1"	7" x 3/4"	9" x 3/4"	9" x 5/8"	9" x 1/2"	9" x 3/8"	9" x 1/4"	
		Material de la felpa	Felpa de poliéster								
		Material del maneral	Mango de Polipropileno y Varilla de acero								
		Tipo de Maneral	Semi profesional								
		Color de la felpa	Amarillo								
		Bordes de la felpa	Angulo de 45°								
	EMPAQUE	Unión de la felpa	Termo fusión								
		Código de pieza	7503005 496418	7503005 496449	7502222 813428	7503005 496463	7503005 496395	7502222 813572	7503005 496401	7502222 813589	
		Peso Total, g	280	275	264	268	265	263	260	256	
		Cantidad por caja	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	12 Piezas	
		Código de caja:	17503005 496415	17503005 496446	17502222 813425	17503005 496460	17503005 496392	17502222 813579	17503005 496408	17502222 813586	
PROPIEDADES:	Este producto es elaborado con material de alta calidad cumpliendo estándares, normas de producción.										
PRESENTACION:	Unidades individual con bolsa de empaque, pedido mínimo 12 piezas										
USOS:	Uso profesional. Recomendada para todo tipo de pinturas y esmaltes. Reutilizable.										
TIPO DE SUPERFICIE:	Rodillos de 1 1/4" y 1" Ideal para trabajos sobre superficies extra rugosas, bloque de cemento, ladrillo etc.										
	Rodillos de 3/4", 5/8" y 1/2" Ideal para trabajos sobre superficies de madera lisa, pared seca, bloque de cemento etc.										
	Rodillos de 3/8"y 1/4" Ideal para trabajos sobre superficies de madera lisa, pared, tabla roca, yeso etc.										
RESISTENCIA:	Disolventes de pintura										
RECOMENDACIONES:	Antes de usar, lave la felpa con agua y sacuda el exceso.										
	Aplique la pintura en la pared formando una W, esto ayuda a distribuir la pintura de manera uniforme . Repita esta operación hasta cubrir el área deseada.										
	Para limpiar remueva el exceso de pintura . En caso de haber pintado con vinílica limpie con agua tibia y jabón. Si uso un esmalte o barniz realice la limpieza con un solvente y enjuague con agua tibia y jabón.										
RECOMENDACIONES:	Almacenar en un lugar limpio y seco libre de humedad										