

MONOMANDO PARA FREGADERO CON ENTRADA PARA FILTRO CROMADO



GF-M450

Para Tarjas de 1 y 3 Barrenos

Especificaciones

Conexiones	1/2"
Altura de Pico	290.4 mm (11 7/16")
Flujo Máximo	2.2 gpm (8.3 L/min) a 60 psi
Aireador	Con restricción de flujo
Presión de Trabajo	Máximo 5.6 kg/cm ²
Temperatura Máxima	En un flujo continuo 50°C En flujo menor a 5 min 70°C

Materiales y Limpieza

Cuerpo y Grifo	Latón
Maneral y Chapetón	Zinc Cromado
Cartucho	Cerámica
Aireador	ABS
Limpieza	Para mantener el acabado de la monomando solo se debe usar paño suave y húmedo. NO USAR detergentes o limpiadores que puedan dañar el acabado de la monomando.

Máxima durabilidad

Acabado cromado, cuerpo de latón resistente al desgaste y a la corrosión.

Cero fugas

100% probado contra fugas y goteos.

Suave flujo de agua

Aireador Premium que permite una perfecta mezcla entre agua y aire, logrando calidad en el chorro de agua.

Maneral de giro suave

Cartucho cerámico que hace práctica y ágil la apertura del maneral. Maneral ergonómico compatible con la "Americans with Disabilities Act" para personas con discapacidad.

Fácil instalación

Innovador sistema que permite una instalación rápida y sencilla sin la necesidad de usar herramientas.

Mantenimiento

Si presenta reducción en el flujo de agua es recomendable realizar un mantenimiento al aireador. Se debe retirar el aireador y colocarlo en el chorro de agua, asegurándose de quitar todos los residuos acumulados y posteriormente volver a instalar el aireador en la mezcladora.



MONOMANDO PARA FREGADERO CON ENTRADA PARA FILTRO CROMADO

Dimensiones y Partes

