Orange
Air Compressor®

Compresor de Aire Eléctrico Libre de Aceite Horizontal

CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILNDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL (L/min)	DIMENSIONES (mm)	PESO
0991	SGW550-24L	3/4	550	7.5	1 x 3/4 HP	127V~ 60Hz 1F	1750	B	44	24 L	ϕ 63.6 x 2	101	53	590x530x300	20.5 Kg

CAPACIDAD DE TANGUE
24 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

EMBOBINADO DE COBRE

REFACCIONES DISPONIBLES

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN VÁLVULA DE SALIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO

3/4 HP
127V - 1F

7 BAR
PRES. MÁX
(101 PSI)

CFM 1.82



Clave (0991) SGW550-24L

TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO



CLAVE	MODELO	POTENCIA HP	W	A	MOTOR X POTENCIA	MOTOR VOLTAJE	r/min	CLASE AISLAMIENTO	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL (L/min)	DIMENSIONES (mm)	PESO
0990	SGW750-10L	1	750	7.5	1 x 1 HP	127V~ 60Hz 1F	1750	B	44	10 L	ϕ 63.6 x 2	115	75	530X530X570	17 Kg
0986L	LD-75024	1	750	9						24 L	ϕ 63.6 x 2	101		550X270X570	19 Kg
0987	LD-75030									30 L	ϕ 63.6 x 2			540X600X270	21 Kg

CAPACIDAD DE TANGUE
10 LITROS
24 LITROS
30 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

EMBOBINADO DE COBRE

REFACCIONES DISPONIBLES

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN VÁLVULA DE SALIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO

1 HP
127V - 1F

7 BAR
PRES. MÁX
(101 PSI)

Clave 0990: CFM 2.63
Clave 0986L: CFM 2.63
Clave 0987: CFM 2.63



Clave (0990) SGW750-10L



Clave: (0986L) LD-75024



Clave: (0987) LD-75030



TANQUE CON RECUBRIMIENTO INTERNO ANTICORROSIVO

CLAVE	MODELO	HP	W	A	MOTOR X POTENCIA	VOLTAJE	r/min	CLASE AISL	IP	TANQUE	CILINDRO (mm)	P. MÁX. (PSI)	DESPL (L/min)	DIMENSIONES (mm)	PESO
0992	SGW750-50L	1	750	9	1 x 1 HP	127V~ 60Hz 1F	1750	B	44	50 L	ϕ 63.6 x 2	101	75	670 x 730 x 320	30 Kg
0993	SGW750-70L									70 L				680 x 1020 x 330	35 Kg

CAPACIDAD DE TANGUE
50 LITROS
70 LITROS

MOTOR CON PROTECCIÓN TERMICA

EMBOBINADO DE COBRE

REFACCIONES DISPONIBLES

FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Y MANUAL.
CONEXIÓN VÁLVULA DE SALIDA 1/4"
REGULADOR DE AIRE
DOBLE MANOMETRO

1 HP
127V - 1F

7 BAR
PRES. MÁX
(101 PSI)

Clave 0992: CFM 2.63
Clave 0993: CFM 2.63



Clave (0992) SGW750-50L



Clave (0993) SGW750-70L

